

AGX CW405 Smart RFID LF/HF/UHF PDA



Produkt Beschreibung

Hauptmerkmale (teilweise optional)

Benutzerfreundliches Design für die industrielle Arbeitswelt
Ergonomisches PDA für hohe Arbeitsleistung
Leistungsstarke CPU Qualcomm 1 - 1.3 GHz quad-core
Drahtlose Kommunikation wie Wifi, GSM/EDGE und BT 4.0
4" Kapazitives Display mit Hintergrundbeleuchtung
Gewicht 319g (inkl. 3.200mAh Akku)

Integrierter 1D oder 2D Scanner (optional)
8.0 MPixel Autofokus-Kamera (optional)
A-GPS Empfänger mit integrierter Antenne (optional)
Zusatzakku mit 5.200mAh (optional)
RFID LF, HF oder UHF (optional)
Android 5.1

Produktbilder



Artikel Nr:

Standard oder mit HF RFID

AGX CW405

Typische Anwendungsgebiete

- Industrie & Fertigung
- Security
- Abfall Management
- Logistik

- Gesundheitswesen
- Inventarisierung
- Nahrungsmittel
- Transport







- Kundendienst & Diagnose
- Automotive
- Handel & POS
- Automation

Contact:

sales@agilox.com
www.agilox.com

Technische Spezifikationen		AGX CW405
Platform		
CPU Option 1	Qualcomm 1.3 GHz quad-core RAM+ROM: 2GB+16GB	
CPU Option 2	Qualcomm 1.0 GHz quad-core RAM+ROM: 1GB+8GB	
Operating System	Android 5.1	
Externer Speicher	Unterstützt bis zu 128 GB Micro SD card	
Maße & Gewichte		
Maße & Gewichte	176mm x 76mm x 29mm/ 6.93 x 2.99 x 1.14in	
Gewicht	Standard 319g / 11.25oz (incl. Standard battery)	
Keyboard	Numeric / Qwerty	
Display	4" WVGA (480*800), 16.7M Farben, Touch	
Versorgungsspannung	Standard 3200mA / Option im Griff 5200mA / Li-ion Polymer	
Scanning & Kommunikation		
Barcode reader (optional)	1D Laser Scanner Honeywell N4313/ Zebra SE965 (optional)	
Barcode reader (optional)	2D Scanner Zebra SE4500 (optional)	
Kamera (optional)	8.0M pixel auto focus camera with LED flash	
Kommunikation (standard)	USB Micro-B	
RFID (LF)	125kHz, 134kHz (FDX-B / HDX), ISO11784/5, ISO18000-2 Reading Range 0 - 8cm	
RFID (HF) / NFC (optional)	13.56MHz : ISO14443A/B, ISO15693 Reading Range 0 - 8cm	
RFID (UHF) Gun	865 - 955MHz : ISO 18000-6C, EPC Class1 Gen2 Reading Range 0 - 600 cm	
Drahtlose Kommunikation		
WLAN (optional)	IEEE802.11 a/b/g/n	
WPAN (optional)	Bluetooth 4.0	
WWAN (optional)	2G, 3G or 4G with Internal Antenna	
GPS (optional)	GPS, A-GPS with integrated antenna	
Zubehör		
Fingerabdruck	Fingerprint enrollment, match, storage etc. TCS1 / TCS2SS (Capacitive) TCS1: 256x360; TCS2SS: 208x288 TCS1: 12.8x18; TCS2SS: 10.4x14.4 508 TCS1: FIPS, STQC; TCS2SS: ISO	
InfraRot	940nm, 38kHz, > 4m, DLT_645-2007	
Zubehör		
Cradle	1-fach Desktop Cradle (Ethernet optional) Fahrzeug Cradle	
Weiteres	Leder tasche, Stylus Stift Adapter, Bildschirmschutz, etc.	
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperature	-40F to 122oF / -20oC to 50oC	
Lagertemperature	-40oF to 158oF / -40oC to 70oC	
Feuchtigkeit	5% - 95% nicht-kondensierend	
Fallhöhe	Mehrfache Stürze erprobt aus 1.3m auf Betonboden	
Schutzklasse	IP64	
Zertifizierungen	CE, RoHs	

Technische Spezifikationen	AGX CW405 Zubehör
 <p data-bbox="683 618 807 667">1 fach Cradle (optional)</p>	
 <p data-bbox="292 887 496 954">Snap-on for mobile charging & data sync</p>	 <p data-bbox="762 887 866 954">Fingerprint Snap on (optional)</p>
	 <p data-bbox="1123 902 1217 947">Gun grip (optional)</p>

AGX DOT 300 Zubehör und Optionen		
 <p data-bbox="312 1296 421 1319">AC Adapter</p>	 <p data-bbox="695 1301 879 1323">USB charging cable</p>	 <p data-bbox="1082 1301 1238 1323">External antenna</p>
 <p data-bbox="341 1610 432 1655">Holster (optional)</p>	 <p data-bbox="676 1632 890 1655">3.200mAh Li-Po battery</p>	 <p data-bbox="1086 1632 1185 1655">Wristband</p>
Artikel Nr:	weitere Optionen	auf Anfrage

Contact:

sales@agillox.com
www.agillox.com