



**AGX DAP9700
(ELV)
RUGGED
Tablet PC**



Produktbeschreibung

Leistungsmerkmale des Windows® Embedded 7 Tablet PC 9,7"

Brilliantes, großes multi-touch Display in einem Leichtgewicht-Tablet PC
Der robuste AGX DAP9700 Tablet PC vereint Form und Funktion in einem leichten, mobilen Tablet PC. Mit einem hervorragenden 9,7 Zoll Display, der robusten Konstruktion und dem Windows® Betriebssystem ist das Gerät bereit für jedes Unternehmen.

Großes, brillantes 9,7" multi-touch Display mit Schwenk- und Zoom-Funktionen.

Windows Embedded Standard 7 Betriebssystem ermöglicht die nahtlose Migration in den meisten Unternehmensumgebungen.

Ein bedienerfreundlicher Formfaktor ermöglicht optimale Mobilität mit einem robusten Tablet PC, das knapp unter 1 kg (989 Gramm) wiegt und unter 3 cm dick (22 Millimeter) ist.

Der AGX DAP9700 erfüllt IP54-Schutzklasse und MIL-STD-810F Standard, was das Gerät gegen das Eindringen von Wasser und Staub schützt. Stürze aus 1,2 m auf Beton hält das Tablet PC problemlos aus und bietet somit eine weitaus widerstandsfähigere Lösung als herkömmliche Consumer Tablet PCs. Somit ist der Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen ohne weiteres möglich.

Der AGX DAP9700 bietet eine Vielzahl an Kommunikationsmöglichkeiten: WLAN, Bluetooth und optional WWAN 3 G und GPS.

RFID optional USB (LF, HF and UHF) oder über BT

Der AGX DAP9700 kann über den USB Slot mit verschiedenen RFID USB Dongle Reader (LF, HF und UHF) jederzeit aufgerüstet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Bluetooth-Schnittstelle eine direkte Verbindung mit einem handlichen BT Reader wie z. B. AGX DOT900 (UHF) oder einem anderen BT-Gerät.

* in Vorbereitung LF und UHF

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Artikel Nr: | AGX DAP9700 | | |
| Typische Anwendungsgebiete: | <ul style="list-style-type: none"> •Industrie •Finanzen •Kasino •Versicherungen | <ul style="list-style-type: none"> •Gesundheitswesen •Erziehung •Empfang •Transportwesen | <ul style="list-style-type: none"> •Fahrzeug/Wartung und Diagnose •Automotive •POS •Pharma •Sicherheit |

Kontakt:

sales@agilox.com
www.agilox.com

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Technische Spezifikationen | AGX DAP9700 (ELV) |
|-----------------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Betriebssystem | Windows® Embedded Standard 7 |
| Prozessor | Intel® Atom™ N2600 dual core 1.6 GHz |
| Speicher | 2 GB DDR3-800 |
| Festplatte | 32 GB solid state drive |
| Display | 9,7 inch X VGA (1024 x 768) IPS LED panel, 350 nits, lesbar bei Sonnenlicht (optional), multi-touch kapazitives Touchscreen (4 Punkte) |
| Keypad und Tasten | Netzschalter, programmierbare Funktionstasten, Menü-Taste, Lautstärke, LED-Anzeige (Power, Akku, HDD access, WiFi) |
| WLAN | 802.11 b/g/n |
| WWAN | Optional 3 G module |
| GPS | Optional GPS module |
| Bluetooth | v2.1 + EDR Class II |
| Input/Output | Netzstecker 1 x USB 2.0 1 x LIF-Stecker (Ethernet oder HDMI über Dongle) |
| Erweiterungen | SIM Card slot |
| Datenerfassung | 2 MP Farbkamera mit Autofokus und Blitz |
| Audio | 2 x 1 W Lautsprecher HD Audio 1 x Stereo Kopfhörerstecker |
| AKKU | Interner Li-ion 5300 mAh Akku |
| Netzversorgung | 12 VDC |
| Adapter | 100 – 240 V, 50 - 60 Hz/12 V DC Eingang |
| Maße | 10.5 (L) x 8.3 (W) x 0.8 (H) inches [267 x 210 x 22 mm] |
| Gewicht | 2.18 lb [988 g] |
| Zertifizierungen | FCC class B, CE, EN60601-1-1, EN60601-1-2 |
| Betriebstemperatur | 0 bis +50 °C |
| Lagertemperatur | 0 bis +45 °C |
| Fallsicherheit | Multiple 4 foot (1,2 m) Stürze auf Beton |
| ESD | 15 kV Luftentladung, 8 kV direkte Entladung |
| Schutzklasse | IP54-zertifiziert |
| Feuchtigkeit | 30%–90%, nicht-kondensierend |
| Vibration | MIL-STD-810F |

Zubehör für AGX DAP 9700



Ethernet Adapter



HDMI Adapter



KfZ-Adapter



Schutztasche



Desktop Dock



Akku-Ladestation



Handschlaufe