



AGX DO110

RFID UHF Dongle Schreib-/Lesegerät

Produkt Name	AGX DO110
Technische Daten	
Schreib-Lese-Einheit	
Tag Protokolle lesen + schreiben:	EPC C1 Gen 2 (ISO 18000-6C)
Lesereichweite:	bis 0,6 m (abhängig von Tags)
Schreibreichweite:	70% der Reichweite lesen
Frequenzbereich:	865 bis 955 MHz entsprechend ETSI/EN 302208*
Frequenz-Hopping:	entsprechend ETSI/EN 302208 Standard
Polarisation:	linear (Antenne integriert)
Sendeleistung:	20 dBm bis 17 dB einstellbare Dämpfung über Software
Schnittstelle	
PC Schnittstelle:	USB
Elektrische Eigenschaften:	
Stromversorgung:	über USB 5 V 350 mA
Betriebstemperatur:	-20° bis +50° C
Lagertemperatur:	-35° bis +70° C
Luftfeuchtigkeit:	0-95%, nicht kondensierend
Abmessungen Lesegerät:	75 (B) x 22 (H) x 14 (T) mm
Gewicht:	15 g
Farbe:	Schwarz
Firmware:	Einfaches Firmware-Update über Software
Zubehör:	CD ROM mit Steuersoftware, Treibern und Anleitung
Artikel Nr:	AGX DO110
*Zertifizierung ausstehend	
Typische Anwendungen:	
Inventar Management	
Mode & Bekleidungsindustrie	
Allgemeine Warenlogistik	
Industrie & Automotive	