



AGX DOT 200 Smart RFID PDA

Produkt Beschreibung

Hauptmerkmale (teilweise optional)

Benutzerfreundliches Design für die industrielle Arbeitswelt
 Ergonomisches PDA für hohe Arbeitsleistung
 Leistungsstarke CPU (Samsung) 800MHz
 Drahtlose Kommunikation wie Wifi, GSM/GPRS und BT
 2,8" Touch Display mit Hintergrundbeleuchtung
 Gewicht 220g (inkl. 1.300mAh Akku)

Integrierter 1D oder 2D Scanner (optional)
 3.0 MPixel Autofokus-Kamera (optional)
 GPS Empfänger mit integrierter Antenne (optional)
 Zusatzakku mit 3.000mAh (optional)
 GPS (Ublox) and RFID (13,56MHz) optional
 WIN CE 5.0

Produktbilder



Artikel Nr:		AGX DOT 200
Typische Anwendungsgebiete		
<ul style="list-style-type: none"> •Industrie & Fertigung •Security •Abfall Management •Logistik 	<ul style="list-style-type: none"> •Gesundheitswesen •Inventarisierung •Nahrungsmittel •Transport 	<ul style="list-style-type: none"> •Kundendienst & Diagnose •Automotive •Handel & POS •Automation

Contact:

sales@agilox.com
 www.agilox.com


Technische Spezifikationen
AGX DOT 200

Platform	
CPU	Samsung® ARM11 (800Mhz) Prozessor
Operating System	Microsoft® Windows CE 5.0
Leistungsmerkmale	
Speicher	RAM : 128MB(Up to 512MB), ROM : 256MB(Up to 2GB)
Erweiterungsmöglichkeiten	microSD Slot
Maße & Gewichte	
Maße & Gewichte	64 x 145 x 23/38mm
Gewicht	Standard 220g (inkl. 1300mAh Akku)
Keyboard	Tastatur mit 21 Tasten, Rechts/Links 3 Tasten, Total 27 Tasten
Display	2.8" Zoll TFT LCD 256K Farben
	240 x 320 (QVGA)
Versorgungsspannung	Std: Lithium Ion 3.7V 1.300 mAh / Optionaler Akku: 3.7V 3.000 mAh
Scanning & Kommunikation	
Barcode reader (optional)	1D Laser Scanner oder 2D Imager (optional)
Kamera (optional)	3.0M pixel Autofokus Kamera mit LED Licht
Kommunikation (standard)	USB 1.1 client
RFID (HF)	13.56MHz : ISO/IEC14443A/ MiFare
Drahtlose Kommunikation	
WLAN (optional)	IEEE 802.11b/g (interne antenne)
WPAN (optional)	Bluetooth version 2.0 Class II
WWAN (optional)	CDMA/WCDMA/GSM (interne antenne)
GPS (optional)	Ublox module mit interner antenne
Zubehör	
Cradle	1-fach Desktop Cradle (Ethernet optional) Fahrzeug Cradle
Weiteres	Leder tasche, Stylus Stift Adapter, Bildschirmschutz, etc.
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperature	-10°C to 50°C
Lagertemperature	-25°C to 70°C
Feuchtigkeit	5% - 95% nicht-kondensierend
Fallhöhe	Mehrfache Stürze erprobt aus 1.5m auf Betonboden
Schutzklasse	IP54
Zertifizierungen	CE, RoHs

Contact:

sales@agilox.com
www.agilox.com

Technische Spezifikationen	AGX DOT 200 Desktop und Fahrzeug Cradle	
<p>I/O Schnittstellen Cradle - 1 x USB 1.1 (1 fach Cradle) - 1 x Ethernet (1 fachCradle) optional</p> <p>Anzeige LED - Power LED</p> <p>Zertifizierungen - CE</p>	 <p data-bbox="651 680 842 734">1 fach Cradle Ethernet (optional)</p>	 <p data-bbox="1024 676 1327 730">Fahrzeug Cradle (in Verbindung mit Snap on)</p>
 <p data-bbox="204 976 418 1057">Snap-on für mobiles Laden & Daten Sync</p>	 <p data-bbox="619 981 817 1061">Halter für Fahrzeug Cradle (Selbstklebend)</p>	 <p data-bbox="1059 967 1264 1048">Halter für Fahrzeug Cradle (Saugknopf)</p>

AGX DOT 200 Zubehör und Optionen		
 <p data-bbox="258 1397 370 1424">Sync Kabel</p>	 <p data-bbox="632 1402 836 1429">Fahrzeug Ladekabel</p>	 <p data-bbox="1168 1402 1241 1429">Stylus</p>
 <p data-bbox="165 1738 513 1796">Ledertasche inkl. Gürtel-Clip & Schulterriemen</p>	 <p data-bbox="609 1769 890 1796">3,5V 1.300mAh Li-Po AKKU</p>	 <p data-bbox="1034 1769 1315 1796">3,5V 3.000mAh Li-Po AKKU</p>
<p>Artikel Nr:</p>	<p>AGX DOT 200 1 fach Cradle (Ethernet) AGX DOT 200 1 fach Cradle weiteres Zubehör</p>	<p>AGX 2001SCE AGX 2001SCU auf Anfrage</p>