



**AGX DS3
Smart Auto-ID
PDA**

Produkt Beschreibung

Hauptmerkmale

Industrieller handlicher und robuster Smart PDA
Schutzklasse IP65
Leistungsstarke CPU (Marvel) 806MHz
Kommunikation WCDMA, GSM/GPRS/EDGE, WLAN
3,5" Touch Display mit Hintergrundbeleuchtung

Integrierter 1D Barcode Scanner oder 2D Imager
3.0 MPixel Autofokus-Kamera mit Licht
GPS Empfänger mit integrierter Antenne
Standardakku mit 4.400mAh
WIN CE 5.0 oder WIN Mobile 6.5

Produktbilder



Ohrhörer

Kamera



Scan



Rauf / Runter



Kamera
Licht

Artikel Nr:		AGX DS3

Typische Anwendungsgebiete

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> •Industrie & Fertigung •Security •Abfall Management •Logistik | <ul style="list-style-type: none"> •Gesundheitswesen •Inventarisierung •Nahrungsmittel •Transport | <ul style="list-style-type: none"> •Kundendienst & Diagnose •Automotive •Handel & POS •Automation |
|--|---|---|

Kontakt:

sales@agilox.com
www.agilox.com



Technische Spezifikationen	AGX DS3
-----------------------------------	----------------

Platform	
CPU	Marvell® PXA320 (806Mhz) Prozessor
Operating System	Microsoft® Windows CE 5.0 / WIN Mobile 6.5
Leistungsmerkmale	
Speicher	ROM : 256MB, RAM : 256MB
Erweiterungsmöglichkeiten	mircoSD Slot (Max 32GB SDHC supported)
Erweiterungsmöglichkeiten	1 Slot (WCDMA / GSM)
Maße & Gewichte	
Maße & Gewichte	75(L) x 160(H) x 36,5(D) mm
Gewicht	360g inkl. AKKU
Keyboard	32-Tasten, Alpha.-Num. im Display Keyboard bachround light
Display	3,5" QVGA, TFT-LCD, 256K Farben 240 W x 320 L (QVGA)
Versorgungsspannung	Standard Akku: 3.7V 4.400 mAh
Scanning & Kommunikation	
Barcode reader (optional)	1D Laser Scanner oder 2D Imager (optional)
Signale	Vibration, LED or Ton
Kamera (optional)	3.0M pixel Autofokus-Kamera mit LED Licht
Kommunikation (standard)	USB client / RS-232
Drahtlose Kommunikation	
WLAN (optional)	802.11b/g (Unterstützt CCX Version 3)
WPAN (optional)	Bluetooth v2.0 +EDR
WWAN (optional)	WCDMA / HSDPA 7.2Mbps (2100MHz)
WWAN (optional)	GSM/GPRS/EDGE Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
GPS (optional)	S-GPS mit integrierter Antenne
Zubehör	
Cradle	1-fach Desktop Cradle mit USB Anschluß Fahrzeug Cradle
Weiteres	Leder tasche, Sync cable, Haltebügel, Stylus Stift Adapter, Bildschirmschutz, etc.
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperature	-20°C to 50°C
Lagertemperature	-40°C to 70°C
Feuchtigkeit	5% - 95% nicht-kondensierend
Fallhöhe	12 Stürze aus 1.8m
Schutzklasse	IP65
Zertifizierungen	CE, RoHs

Kontakt:

sales@agilox.com
www.agilox.com

Technische Spezifikationen	AGX DS3 Desktop Cradle & Pistolengriff
<p>I/O Schnittstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB Client 1.1 - RS-232C - 1 x Sync. connector - 1 x power connector 5V/2,5A <p>Anzeige LED</p> <ul style="list-style-type: none"> - Power LED <p>Zertifizierungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - CE  <p>4.400 mAh AKKU Standard</p>	 <p>Desktop Cradle 5V / 2,5A</p>  <p>Pistolengriff (optional)</p>

Technische Spezifikationen	AGX DS3 Fahrzeug Cradle und Zubehör	
<p>I/O Schnittstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB Host 1.1 / RS-232C (Fahrzeug) <p>Anzeige LED</p> <ul style="list-style-type: none"> - Power LED <p>Zertifizierungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - CE  <p>Fahrzeug Cradle 5V / 2A</p>	 <p>Headset</p>	 <p>Stylus</p>  <p>Ledertasche</p>

Artikel Nr:	AGX DS3 Fahrzeug Cradle	AGX DS3 CCR
	AGX DS3 1-fach Desktop Cradle	AGX DS3 DCR01
	weiteres Zubehör	auf Anfrage