



AGX PV1 (PolyVan)
 Mobiler autonomer Arbeitsplatz mit integrierbarer RFID Technologie

Der Mobilitätsprofi für Logistik, Industrie oder Gesundheitswesen
 Immer an Ort und Stelle: Vom Warenein- und ausgang über Produktion bis zur mobilen Datenerfassung.

Robust und flexibel
 Konstruiert für rauhes Industrie- und Betriebsumfeld: komfortabel in der Handhabung.

Anpassungsfähig
 Kundenspezifische Anzahl und variable Einstellung von Ablagen und Arbeitsflächen.

Individuelle Energieversorgung
 Hochleistungsbatterien speisen je nach Bedarf 12 VDC, 24 VDC oder 230 VAC.

Variable Hardware-Ausstattung
 Der PolyVan 01 kann mit allen AGILLOX RFID Technologie Produkten ausgestattet werden. Die ergänzende Installation von RFID Readern, Barcode Scannern und /oder Druckern verschiedener Hersteller ist einfach realisierbar.

Food und Pharma

Produktbilder



AGX PV 1



Option: Akkuüberwachung



AGX PV 1 XL

Artikel Nr:		AGX PV 1
Typische Anwendungsgebiete		
<ul style="list-style-type: none"> •Industrie & Fertigung •Security •Abfall Management •Logistik 	<ul style="list-style-type: none"> •Gesundheitswesen •Inventarisierung •Nahrungsmittel •Transport 	<ul style="list-style-type: none"> •Kundendienst & Diagnose •Automotive •Handel & POS •Automation

Contact:

sales@agillox.com
 www.agillox.com

Technische Spezifikationen
AGX PV 1

Elektrische Ausstattung	
Ladegeräte / Gewicht	8A, 90 - 264 Volt AC / 2kg.
Akkupakete	2 x wartungsfreie, hochzyklenfeste, auslaufsichere Hochleistungs-Batterien (Blei-Gel) Optional: Lithium-Ionen-Technik
Spannungswandler	(Sinus) von 350W, 600W bis 1000W
Spannungsvarianten	12 VDC, 24 VDC, 230 VAC (andere auf Anfrage)
Anzeigen	Alle Anzeigegeräte aus der DaTec-, IPC- und KMI-Serie
Akkuüberwachung	Optionale Hard- und Software zur Messung und Visualisierung der Akkuspannung / Restkapazität unter Windows mit Warn- und Abschaltswelle (= gezieltem Runterfahren der HW like USV).
Spannungseingang	230VAC
Maße & Gewichte	
Maße	600 x 600 x 1000mm
Ablage	Fachboden: ca. 460 x 400mm
Gewicht (Standardausführung ohne Akku)	ca. 30kg
Allgemeine Daten	
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Gestell	Rahmen aus robustem Aluminiumprofil Ablageböden aus PVC, austauschbar Abdeckungen aus gelochtem, pulverbeschichtetem Stahlblech in RAL 7016 Kundenspezifische Anforderungen realisierbar
Arbeitsflächen	Anzahl und Höhe der Arbeitsflächen kundenspezifisch
	Problemlose Aufnahme von Bildschirm oder Industrie-PC durch die mehrfach verstellbare Halterung. Druckerfach, Batteriefachabdeckung und Rückwand abnehmbar. Einfaches Verschieben durch ergonomischen Griff und große Rollen, sehr standsicher durch außen stehende Rollen und tief liegenden Schwerpunkt. Höhenverstellung 140mm optional.
Zubehör	
	<ul style="list-style-type: none"> Akkuwechselwagen Ablage m. Teleskopauszug (ca. 494x460mm) Schublade (600x600) Tastaturablage / -auszug Höhenverstellung 140mm (man.) Akkuüberwachung


Contact:

sales@agilox.com
www.agilox.com