



**AGX X6 RFID
(LF/HF/NFC)
6" display
Auto-ID & RFID
Handheld**

Produkt Beschreibung

Hauptmerkmale

Industrieller extrem robuster Smart PDA
Schutzklasse IP67
Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Octa-Core 2,2MHz
4G/LTE, GSM/GPRS/EDGE, WLAN
6" Kapazitiver 10 Punkte Multi-Touch Display

1D / 2D Imager optional
13 MPixel Autofokus-Kamera mit Licht
GPS Empfänger mit integrierter Antenne
Standardakku mit 8.000mAh
Android 81 Oreo (GMS)
RFID LF, HF/NFC (optional)

Produktbilder

Optional RFID LF (125- 134,2kHz) or HF/NFC (13,56 MHz)



Artikel Nr:	AGX X6 RFID	AGX X6 RFID

Typische Anwendungsgebiete

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> •Industrie & Fertigung •Security •Abfall Management •Logistik | <ul style="list-style-type: none"> •Gesundheitswesen •Inventarisierung •Nahrungsmittel •Transport | <ul style="list-style-type: none"> •Kundendienst & Diagnose •Automotive •Handel & POS •Automation |
|--|---|---|

Kontakt:

sales@agilox.com
www.agilox.com



Technische Spezifikationen	AGX X6 RFID
Platform	
CPU	Qualcomm® Snapdragon 626 MSM8953 Pro, Octa-Core mit 2.2 GHz
Operating System	Android 8.1 Oreo (GMS)
Operating System	Adreno 506
Leistungsmerkmale	
Speicher	4 GB / 32 GB
Stecker	• USB-C, Qualcomm Quick-Charge 3.0, OTG• GNSS Antennenstecker• Erweiterungs-Port auf Rückseite• 1x micro SDXC (128 GB)• 2x Nano-SIM
Maße & Gewichte	
Maße & Gewichte	192 mm x 91 mm x 14.5 mm
Gewicht	380 g inkl. Akku
Keyboard (auswechselbar)	F1, F2, F3, ON/OFF, FN, Lautstärke +/-
Akku	3.8V 8000 mAh (30.4 Wh), Wechselakku
Display (Touch)	• 6" kapazitives 10-Punkte Multi-Touch• 1080x1920 Pixel• Sonnenlichttauglich• Handschuh/Regen Modus• Corning® Gorilla® Glass
Audio & Mikro	Headset-Stecker via USB-C Lautsprecher auf der Vorderseite X3 Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
Scanning & Kommunikation	
Camera (optional)	5 Megapixel
Camera (optional)	13 Megapixel mit Auto-Fokus und Blitz
RFID	
HF	13.56 MHz, ISO14443A/B, 15693, 18000-4
LF	125kHz or 134.2 kHz (FDX/HDX)
Drahtlose Kommunikation	
WLAN (optional)	2.4 und 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac
WPAN (optional)	BT V4.1
WWAN (optional)	2G (850,900,1800,1900)3G (1,2,5,8)4G/LTE (1,2,3,4,5,7,8,17,20,28,38,39,40,41
GPS (optional)	u-blox GNSS Receiver NEO-M8NGPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
GPS (optional)	Gyroskop, Kompass, Beschleunigungsmesser, Drucksensor, Näherungssensor, Lichtsensor
Zubehör	
Cradle	2-fach Desktop Ladestation Fahrzeug Cradle
Weiteres	Leder tasche, Sync cable, Haltebügel, Stylus Stift Adapter, Bildschirmschutz, etc.
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C is 55°C
Lagertemperatur	-40°C to 70°C
Feuchtigkeit	5% - 95% non-condensing
Fallhöhe	multi-drop resistance to concrete from 1.5m
Schutzklasse	IP67 MIL-STD-810G
Zertifizierungen	CE, RoHS

Kontakt:

sales@agilox.com
www.agilox.com

Technische Spezifikationen

AGX X6 mit RFID Optionen



AGX X6 with RFID
LF 125 - 134,2kHz
HF/NFC 13,56 MHz

Reader/Antenna
 integrated in the Backpack

DS5

Technische Spezifikationen

AGX X6 Zubehör



Kontakt:

sales@agilox.com
 www.agilox.com