



AGX TTS 01 1D/2D Scanner & RFID LF / HF / UHF



Zone 2

Produkt Name	AGX TTS 01	
Technische Daten		
Schreib-Lese-Einheit		
Tag Protokoll (UHF 865 - 954MHz)	ISO18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen 2	
Lesereichweite:	bis zu 600mm offener Raum*	
Tag Protokoll (HF 13,56MHz)	ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO 18000-3, NFC enabled, I-CODE	
Tag Protokoll (LF 125-134,2kHz)	ISO 11784, ISO 11785, ISO 18000-2	
Lesereichweite:	bis zu 100mm offener Raum*	
Schnittstelle		
Kommunikation:	Industrie Bluetooth Klasse 1, bis 100m, Bluetooth 2.0 + EDR Modul USB oder seriell RS2	
Kommunikations-Protokoll	ASCII oder Binär	
Elektrische Eigenschaften:		
Signale:	LED und Piezo Buzzer	
Barcode:	1D und/oder 2D Scanner	
Sensor:	Bewegungssensor mit EIN/AUS Schaltfunktion	
Interface:	CF, SD, USB	
Betriebstemperatur:	-20°C bis 70°C	
Lagertemperatur:	-20°C bis 85°C	
Luftfeuchtigkeit:	5%-95%, nicht kondensierend	
Schutzklasse:	IP 67	
Abmessungen:	49 mm x 225 mm (Durchmesser)	
Akku:	4500mAh	
RoHs:	RoHs konform	
Zubehör:	LF Antennen (1, 10, 36cm), HF Antenne, UHF Antenne, Cradle, Kfz Ladegerät, Kfz Halter	
ATEX	Zone 2 (ATEX E EX nL IIC T6) optional	
Artikel Nr.:	LF Version	AGX TTS 01 LF
	HF Version	AGX TTS 01 HF
	UHF Version	AGX TTS 01 UHF
Typische Anwendungen:		
Inventar Management		
Mode & Bekleidungsindustrie		
Allgemeine Warenlogistik		
Industrie & Automotive		

Contact:

sales@agillox.com
www.agillox.com